



Preventie Service

**HPS** Brandveilige  
Oplossingen

A blurred background image showing several pipes with yellow insulation, running diagonally across the page.

Catalogus  
brandwerende materialen

# Isolatie materialen

## **Inhoudsopgave**

Voorblad

1. Inhoudsopgave
2. Rockwool 810
3. Rockwool 810
4. Astroflame steenwolplaten 50 mm
5. Astroflame steenwol verf en coating
6. Cannelurevullingen

**Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden**



Als producent van steenwolisolatiematerialen heeft Rockwool op het gebied van brandveilige doorvoeringen diverse toepassingen in haar programma. Afhankelijk van de toepassingen bieden wij uit het producten gamma van Rockwool de schaal 810 en de schaal Conlit 150 U.

<b>Rockwool 810 Wanddikte schaal</b>				<b>Prijs per m1</b>	
<b>AFMETING</b>	<b>25 mm</b>	<b>30 mm</b>	<b>40 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>60 mm</b>
18	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
22	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
28	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
35	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
42	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
48	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
54	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
57	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
60	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
64	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
70	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
76	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
83	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
89	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
102	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
108	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
114	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
121	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
127	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
133	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
140	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
159	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
169	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
194	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst
219	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst	Zie prijslijst

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77  
BIC TRIONL2U  
KvK 58817743  
BTW nr NL8531.95.924.B01

De prijzen van de steenwolproducten is aan hevige schommelingen onderhevig. Dat is de reden, dat u geen prijzen van de Conlit 150 schalen aantreft.

Indien u conlit 150 of ieder ander steenwolproduct nodig hebt kunt u ons uw vraag middels de mail, [sales@hpsmail.nl](mailto:sales@hpsmail.nl) of telefonisch 0593-331 776 doorsturen. Wij zullen u dan een passende offerte overleggen.



Preventie Service

**HPS** Brandveilige  
Oplossingen

Plesmanstraat 53  
7903 BG Hoogeveen  
Tel: 0593 - 33 17 76  
E-mail: info@hpsmail.nl

## Steenwolplaat dubbelzijdig gecoat

### Technische specificaties.

Afmeting:	1200x600x50 mm
Densiteit:	140 kg/m <sup>3</sup>
Coating laagdikte:	1 mm droog (2.2 kg nat)
Brandwerend :	4 uur
Isolatie:	Enkele plaat EI 60 min; E 90 min. Enkele plaat afdichtingzijde 142 min Dubbele plaat afdichtingzijde 264 min.
Thermische waarde:	0.34 W/mK bij 10 graden C.
Maximale afdichting:	Wand 5.76 m <sup>2</sup> Vloer 2.88 m <sup>2</sup>
Toepassing:	Binnen gebruik.

### Maximale afmetingen.

Niet ondersteunde wand	2880x1440 mm met doorvoeren. 1200x1200 mm zonder doorvoeren.
Gipswanden	2400x1200 mm
Vloeren	1600x700 mm
Ondersteuning	30x30x1.6 mm

### HPS dubbelzijdig gecoat 50 m steenwolplaat

is getest:	EN1366-3 EI 60 en E 90 BS476: part 20: 1987 240 minuten EN13501-2 EN1363-1
Luchtdoorlaat:	EN1036 tot 600Pa (EN1026 100Pa 1.8/1.4 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )
Akoestisch:	EN10140 tot 61dB. (dubbele plaat 50mm) EN10140 tot 38dB. (enkele plaat 50 mm)

CE – DoP: 1121-CPR-JA5026

Veiligheid: zie MSDS


### Prijs per plaat

Afname per pallet 60 platen prijs per plaat  
Bestelcode 252-VRS50 (pallet) **let op dit betreft een netto prijs.**



Astroflame (Fire Seal) LTD, Intumescent House, Unit 8 The I.O Centre, Stephenson Road

Fareham, PO15 5RU



AFB1200DC50

Astroflame Fire Batt 1200x600x50mm



Zie prijslijst

Zie prijslijst

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77  
BIC TRIONL2U  
KvK 58817743  
BTW nr NL8531.95.924.B01



Preventie Service

**HPS** Brandveilige  
Oplossingen

Plesmanstraat 53  
7903 BG Hooerveen  
Tel: 0593 - 33 17 76  
E-mail: info@hpsmail.nl

## Steenwolplaat coating

Hofstee Preventie Service  
De Noesten 5A  
9431TC Westerbork  
0593-331776  
info@hpsmail.nl



Getest EN1366-3:2009  
NEN6069:2011  
Efectis 2013-Efectis-  
R0103.127c

### HPS Steenwol Verf



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

In tegenstelling tot wat de naam aangeeft is deze verf ook te gebruiken voor het schilderen van metalen appendages. Voor de afwerking van de steenwolplaat beschikt HPS over steenwolcoating in 2 viscositeiten. De HPS steenwol verf en de HPS steenwol Pasta. Het verschil zit in de toepassing van het product. De coating valt onder de testen als de steenwolplaat.

Wanneer de steenwol is aangebracht moet het geheel nog een keer worden

overgeschilderd. Hiervoor is de HPS steenwol verf zeer geschikt. Ook voor het schilderen van de metalen appendages wordt deze coating ingezet. Het is een neutrale verf en verpakt per 5kg.

**Prijs per emmer van 5kg**

€ Zie

prijzlijst

Bestelcode 252-VR5V5

Hofstee Preventie Service  
De Noesten 5A  
9431TC Westerbork  
0593-331776  
info@hpsmail.nl



Getest EN1366-3:2009  
NEN6069:2011  
Efectis 2013-Efectis-  
R0103.127c

### HPS Steenwol Pasta



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

Voor het verlijmen van de op maat gesneden steenwolplaat gebruikt men de steenwol-pasta. Naast vlamdichtheid fungeert de steenwol ook als drukschot. De stevigheid van de onderlinge blokken wordt verkregen door het verlijmen van de blokken.

Het is een neutrale verf en verpakt per 5kg.

**Prijs per emmer van 5kg**

Zie prijzlijst

Bestelcode 252-VR5P5

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77  
BIC TRIONL2U  
KvK 58817743  
BTW nr NL8531.95.924.B01

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen nr.54-92 gedeponeerde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van onze website [www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden\\_HPS.p](http://www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden_HPS.p)

## Cannelure vullingen

Wanneer er brandscheidingen worden afgesloten of er worden vlamschermen geplaatst zullen de cannelures veroorzaakt door het plaatprofiel, wat vaak wordt gebruikt als dakbedekking of beton/plaat vloeren, moeten worden afgesloten.

Daarvoor levert Hofstee Preventie Service steenwol klossen op maat.

Op voorraad liggen twee veel voorkomende maten 106-250 en de 158-250.

De vullingen worden gemaakt van steenwol, 80 kg/m<sup>3</sup>, en zijn 100 mm breed.

Andere hardheden en breedtes zijn ook leverbaar, maar zijn op aanvraag.



### **Prijs per stuk**

106-250

Zie prijslijst

158-250

Zie prijslijst

## Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW

Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.  
Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met  
transportkosten en zijn als volgt:

Pakketdienst tot 25 kg	€ 17,50 per pakket
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg	€ 22,50 per pakket
Pallets	€ 65,00 per pallet

### Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen,  
nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden.  
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

BTW NUMMER:	NL.8531.95.924.B01
KvK:	58817743
BANKREKENINGNUMMER:	NL57ABNA0547841760
BIC-SWIFTCODE:	ABNANL2A





Hofstee Preventie Service  
Plesmanstraat 53  
7903 BG Hogeveen  
T 0593-331 776

Bestellingen e-mail adres [sales@hpsmail.nl](mailto:sales@hpsmail.nl)

[info@hpsmail.nl](mailto:info@hpsmail.nl)

[www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl)

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service

