



Preventie Service

**HPS** Brandveilige  
Oplossingen

2022

Catalogus  
brandwerende materialen

# Vlamdovende Impregneermiddelen

# Inhoudsopgave

## Voorblad

1. Inhoudsopgave
2. FRS – TSN
3. FRS - SFP
4. FRS – UTW (hout)

Juni 2022

Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW

Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.

Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met transportkosten en zijn als volgt:

Pakketdienst tot 25 kg	€ 17,50 per pakket
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg	€ 27,50 per pakket
Pallets	€ 65,00 per pallet

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen, nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden.  
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

**BTW NUMMER:** NL.8531.95.924.B01  
**KvK:** 58817743  
**BANKREKENINGNUMMER:** NL57ABNA0547841760  
**BIC-SWIFTCODE:** ABNANL2A

## FRS-TSN

De FRS-TSN is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken van stoffen, of mengsel van natuurlijke en synthetische soorten vezels zoals:

- Polyester
- Polyacryl
- Katoen
- Wol
- Papier

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en DIN 4102/B1.

- Zeer geschikt voor behandeling van gordijnen en vitrages.
- Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalstellingen en weefconstructies.
- Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.
- Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.
- Geen kristalvorming en/of witte vlekken op textiel.
- Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.
- Bezit een goede thermische stabiliteit.
- Draagt niet bij tot kleurmigratie.
- Zeer goed opnamevermogen.

### **Behandelwijze**

FRS-TSN kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd worden. Met 1 kg FRS-TSN kan 5-10 m2 stof behandeld worden. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-TSN is oplosbaar in water. Dit betekent, dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd.

### **Verpakkingen en prijzen**

Bestelnummer 263-TSN1	fles 1 kg	Zie prijslijst
Bestelnummer 263-TSN2,5	can 2.5 kg	Zie prijslijst
Bestelnummer 263-TSN5	can 5 kg	Zie prijslijst
Bestelnummer 263-TSN10	can 10 kg	Zie prijslijst
Bestelnummer 263-TSN25	can 25 kg	Zie prijslijst

Voor bestellingen: Sales@hpsmail.nl - 0593-33 17 76  
Voor informatie: Info@hpsmail.nl - 0593-33 17 76

## FRS-SFP

De FRS-SFP is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken van:

- Kunststof planten en bloemen
- hout en kunststof
- Stro

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en DIN 4102/B1.

- Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.
- Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.
- Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.
- Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.
- Bezit een goede thermische stabiliteit.
- Draagt niet bij tot kleurmigratie.
- Zeer goed opnamevermogen

### Behandelwijze

FRS-SFP kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd worden. Met 1 kg FRS-SFP kan 5-8 m2 materiaal behandeld worden. Voor gebruik altijd eerst een proefstukje impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-SFP is oplosbaar in water. Dit betekent dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd. Bij gebruik in vochtige ruimtes kan er een witte aanslag ontstaan. Deze is eenvoudig met een vochtig doekje te verwijderen.

### Verpakkingen en prijzen

1 kg fles	bestelnummer 263-SFP5	Zie prijslijst
2,5 kg can	bestelnummer 263-SFP2.5	Zie prijslijst
5 kg can	bestelnummer 263-SFP-5	Zie prijslijst
10 kg can	bestelnummer 263-SFP-10	Zie prijslijst
25 kg can	bestelnummer 265-SFP-25	Zie prijslijst

Voor bestellingen: Sales@hpsmail.nl - 0593-33 17 76  
Voor informatie: Info@hpsmail.nl - 0593-33 17 76

## FRS-UTW

FRS-UTW is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van hout en riet voor binnen toepassingen.

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN6065 klasse 2.

### Behandelwijze

De FRS-UTW kan worden toepast doormiddel van:

- Sprayen → Op een afstand 200 mm en een druk van 3 – 5 bar.
- Dompelen → Minimaal 10 minuten onderdompelen.

Het hout moet schoon en droog zijn en er mag geen verf op zijn aangebracht. De aangebracht verf voorkomt de opname van de FRS-UTW in het hout.

Na het impregneren en drogen is de FRS-UTW overschilderbaar met de meeste gangbare verfsoorten. Wij adviseren u om een proefstukje te maken.

Met FRS-UTW kan met één kg 5-10 m<sup>2</sup> hout worden behandeld, afhankelijk van de houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat.

### Verpakkingen en prijzen

1 kg fles	bestelnummer 263-UTW1	Zie prijslijst
2,5 kg can	bestelnummer 263-UTW2.5	Zie prijslijst
5 kg can	bestelnummer 263-FRS-UTW5	Zie prijslijst
10 kg can	bestelnummer 263-FRS-UTW10	Zie prijslijst
25 kg can	bestelnummer 263-FRS-UTW25	Zie prijslijst

Voor bestellingen: Sales@hpsmail.nl - 0593-33 17 76  
Voor informatie: Info@hpsmail.nl - 0593-33 17 76

## X-MASS

De FRS-X\_MASS is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken van:

- Kerstbomen (hout)
- Kerststukjes
- Kerstversiering
- 

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en DIN 4102/B1.

- Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.
- Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.
- Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.
- Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.
- Bezit een goede thermische stabiliteit.
- Draagt niet bij tot kleurmigratie.
- Zeer goed opnamevermogen

### Behandelwijze

FRS-XMASS kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd worden. Met 1 kg FRS-XMASS kan 5-8 m2 materiaal behandeld worden. Voor gebruik altijd eerst een proefstukje impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-X is oplosbaar in water. Dit betekent dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd. Bij gebruik in vochtige ruimtes kan er een witte aanslag ontstaan. Deze is eenvoudig met een vochtig doekje te verwijderen.

### Verpakkingen en prijzen

1 kg fles	bestelnummer 263-XMASS1	Zie prijslijst
2,5 kg can	bestelnummer 263-XMASS2.5	Zie prijslijst
5 kg can	bestelnummer 263-XMASS5	Zie prijslijst
10 kg can	bestelnummer 263-XMASS10	Zie prijslijst
25 kg can	bestelnummer 265-XMASS25	Zie prijslijst

Voor bestellingen: Sales@hpsmail.nl - 0593-33 17 76  
Voor informatie: Info@hpsmail.nl - 0593-33 17 76

## Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW

Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.  
Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met transportkosten en zijn als volgt:

Pakketdienst tot 25 kg	€ 17,50 per pakket
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg	€ 22,50 per pakket
Pallets	€ 65,00 per pallet

### Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen, nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden.  
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

BTW NUMMER:	NL.8531.95.924.B01
KvK:	58817743
BANKREKENINGNUMMER:	NL57ABNA0547841760
BIC-SWIFTCODE:	ABNANL2A



Hofstee Preventie Service  
Plesmanstraat 53  
7903 BG Hogeveen  
T 0593-331 776

Bestellingen e-mail adres [sales@hpsmail.nl](mailto:sales@hpsmail.nl)

[info@hpsmail.nl](mailto:info@hpsmail.nl)

[www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl)

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service



**Preventie Service**

**HPS**

Brandveilige  
Oplossingen